

# ПАСПОРТ

## Общие сведения об изделии

Наименование изделия	Вентиль запорный под фланцевое присоединение
Обозначение изделия	15нж646к
Предприятие-изготовитель	АООТ Волжский машиностроительный завод
Дата выпуска	_____
Заводской номер	_____
Назначение	Применяется на трубопроводах для коррозионных сред

## Основные технические данные и характеристики

Наименование параметра	Показатель		
Проход условный	15	20	25
Давление условное $P_u$ , МПа(кгс/см <sup>2</sup> )	1,6 (16)		
Температура рабочей среды град. С	300°		
Масса, кг	9,5	9,5	11,0
Пропуск среды в затворе см /мин	1 кл. ГОСТ 9544-75		
Особые отметки			

## Материал основных деталей

Корпус, крышка, золотник, шпиндель – сталь 08Х22Н6Т  
Втулка – латунь  
Маховик – чугун ковкий  
Прокладка – паронит  
Набивка – асбестовая пропитанная

## Свидетельство о приемке и консервации

Вентиль запорный под фланцевое присоединение 15нж646к соответствует ГОСТ 23230-78 и признан годным к эксплуатации.

Дата консервации \_\_\_\_\_

Срок консервации – 3 года.

## Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение гарантийного срока 18 месяцев.

Начальник ОТК \_\_\_\_\_

М.П.

